АППЭК® - Сервис

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Расходомер оптический TriMeter®-optic

НЕРАЗДЕЛЕННОЕ ЗНАНИЕ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ, ПОТРАЧЕННАЯ ЗРЯ !

Предприятие			Дата
Адрес			
Контактное лицо			
Тел/Факс/email			
Конечный заказчик		Позиция (tag):	

Параметры измеряемой среды

Измеряемая среда	☐ факельный газ ☐ дутьевой воздух ☐ отходящие газы			
Используемое топливо	☐ Мазут ☐ Уголь ☐ Газ ☐ Торф ☐ др. ☐			
Параметр	**Мин.**	**Ном.**	**Макс.**	**Ед. изм.**
Расход				☐ кг/ч ☐ $м^3$/ч ☐ $нм^3$/ч
Давление изб.				☐ бар ☐ кгс/$см^2$
Температура				^oC
Запыленность				☐ мкн (размер частиц) ☐ мг/$м^3$
Прозрачность				
Плотность при 20 ^oC и 1 атм				
Вязкость при рабочих параметрах				сПз
Агрессивные компоненты (H2S, HF,…)				

Условия эксплуатации

Материал газохода	☐ Сталь ☐ Цемент ☐ Кирпич ☐ Другой материал	
Ориентация газохода	☐ Вертикальный ☐ Горизонтальный	
Внутренний диаметр газохода, мм	**Внешний диаметр газохода, мм**	
Толщина стенки газохода, мм	**Толщина изоляции, мм**	
Вентилируемое пространство между стенками газохода	☐ Нет ☐ Есть ☐ Ширина вентилируемого пространства мм	
Температура окружающего воздуха	Минимальная	Максимальная
По месту эксплуатации датчиков, ^oC		
По месту эксплуатации эл.блока, ^oC		
Удаленность эл.блока от датчика, м	(максимальная длина кабеля 90 м)	
Исполнение электронного блока	☐ настенный монтаж, IP66 ☐ стоечный монтаж, 19”	
Материал корпуса электронного блока	☐ алюминий ☐ нерж.сталь	
Взрывозащита	**Зона**	
Датчики		
Электронный блок		
Воздух КИП, давление кПа	**В зоне размещения датчиков**	**В зоне эл.блока**
Прямолинейный измерительный участок	мм, ДО мм, ПОСЛЕ	
Вибрация газохода	☐ Да ☐ Нет	
Обслуживание датчика под давлением	☐ Да ☐ Нет	
Другие требования		

Эскиз газохода прилагается: ☐ Да ☐ Нет

АППЭК® - Сервис ООО

195265, Санкт-Петербург
Гражданский пр., 111
ИНН 7804098253

www.energycontrol.spb.ru

Телефон: (812) 531-14-07
Факс: (812) 531-14-40
info@appec.spb.ru