

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПАРОВОДЯНОГО СМЕСИТЕЛЯ

АППЭК® - Сервис = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	ия, потраченная зря
Название организации	_
Адрес организации	_ (, ,
Контактное лицо	Н.
Телефон/факсemail:	NAME OF THE OWNER.
Дата заполнения "" 20 г.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на смеситель / подогреватель (барботажную насадку)	
1. Данные о рабочей (нагнетаемой) среде (на входе) : Жилкость	
Жидкость: Вязкость*:	сСт
ПЛОТНОСТЬ:	KI/M3
Давление:	бар
Температура:	°C
Расход:	м3/ч (кг/ч)
2. Данные о среде на всасе (в емкости): Жидкость:	_
Бязкость.	_ cCT
Плотность:	
Объем жидкости:	
Температура:	- -
Бреми перезаполнении емкости.	
3. Характеристика емкости	
Рабочее давление: бар	
Габариты:	
Высота диаметр или ширина х длина	(M)
Минимальный уровень жидкости: м* Максимальный диаметр твердых частиц:	
*) Давление на входе в смеситель должно быть не меньше, чем 1,4 бар статическому давлению на уровне размещения смесителя в емкости	о по отношению к
Материал: [] нержавеющая сталь 316 [] Ковкий чугун [] Бро	онза
[] Другое	

АППЭК® - Сервис

www. energycontrol.spb.ru Теле

195265, Санкт-Петербург Гражданский пр., 111 ИНН 7804098253 Телефон: (812) 640-43-22, 531-14-07 Факс: (812) 531-14-40 E-mail: info@appec.spb.ru